

REMONT DRÓG GRUNTOWYCH - ul.Przybosia

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	NAWIERZCHNIA Z BA na podbudowie z MCE				
	JEZDNIA				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych CPV 45111200-0	km	0,34		
2	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 30 cm z wywozem materiału na 5 km	m2	2.074,62		
3	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2.074,62		
4	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora składowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl .około 3 km	m2	1.915,42		
5	KNR 2-31 0114/07 Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5 mm średniej grubości 5 cm	m2	1.879,28		
6	Wykonanie nawierzchni z mieszanki MCE wytwarzanej w mieszarce stacjonarnej zgodnie z Zeszytem nr 61 z 1999 roku wydanie IBDiM w Warszawie dla KR 1-2 gr. 7 cm wbudowywanej mechanicznie z oczyszczeniem i skropieniem	m2	1.828,50		
7	KNR 2-31 0310/05 Ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/8 mm grubości 3 cm	m2	1.807,00		
8	Wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z wykopu	m2	343,00		
	ZJAZDY				
1	KNR 2-31 0810/02 Rozebranie nawierzchni z polbruku gr.8 cm	m2	46,92		
2	KNR 2-31 0815/06 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35 gr. 5cm	m2	46,66		
3	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	8,40		
4	KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzeży 6x25 cm	m	40,60		
5	KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm z wywozem na odl 5 km	m2	2,00		
6	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 20 cm z wywozem materiału na 5 km	m2	574,00		
7	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	574,00		
8	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora składowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl . 3 km	m2	574,00		
9	KNR 2-31 0114/07 Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5 mm średniej grubości 5 cm	m2	574,00		
	REGULACJA				
1	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych - w nawierzchniach drogowych	szt	5,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				