

## REMONT DRÓG GRUNTOWYCH - ul. Gruszkowa

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>NAWIERZCHNIA Z BA na podbudowie z MKŁ</b>				
	<b>JEZDNIA</b>				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych CPV 45111200-0	km	0,23		
2	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 33 cm z wywozem materiału na 5 km	m2	1.305,0		
3	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1.305,0		
4	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora składowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl .około 3 km	m2	1.206,0		
5	KNR 2-31 0114/07 Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5 mm średniej grubości 5 cm	m2	1.183,500		
6	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z mieszanki MKŁ wykonywana układarką do mas bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.147,500		
7	Ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/8 mm grubości 5cm z oczyszczeniem i skropieniem	m2	1.125,000		
8	Wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z wykopu	m2	225,000		
	<b>ZJAZDY</b>				
1	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 20 cm z wywozem materiału na 5 km	m2	60,0		
2	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	60,0		
3	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora składowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl . 3 km	m2	60,0		
4	KNR 2-31 0114/07 Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5 mm średniej grubości 5 cm	m2	60,00		
	<b>REGULACJA</b>				
1	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych - w nawierzchniach drogowych	szt	2,0		
2	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - w nawierzchniach drogowych	szt	1,0		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem koszty</b>				