

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DRZWI			
1 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z drewna liściastego (szyba zespolona: witraż + szkło 4 mm). Zastosować stare okucia, dorożyć (odtworzyć) brakujące. 1.98*4.28*8	m ² m ²	 67.795	
				RAZEM	67.795
2 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (0.16*0.41*24+0.23*0.41*3+0.74*0.82+0.74*1.48+0.16*0.22*6+0.16*0.31*20)*8	m ² m ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
3 d.1	kalk. własna	Naprawa i renowacja witraży oraz zespolenie witraży z szybą osłonową zewnętrzną wraz z montażem 38.100	m ² m ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
4 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż podokienników drewnianych 0.4*2.24*8	m ² m ²	 7.168	
				RAZEM	7.168
5 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie nowych podokienników drewnianych 0.4*2.24*8	m ² m ²	 7.168	
				RAZEM	7.168
6 d.1	KNR 2-02 1003-10 analogia	Dostarczenie okna tymczasowego 1.98*4.28	m ² m ²	 8.474	
				RAZEM	8.474
7 d.1	KNR 0-19 0930-09 analogia	Montaż i demontaż okna tymczasowego 1.98*4.28*8	m ² m ²	 67.795	
				RAZEM	67.795
8 d.1	KNNR 3 0702-01 kalk. własna	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej wraz z renowacją (skrzydła, ościeżnice szer. 40 cm, opaski szer. 15 cm) (1.52*2.77+1.52*3.12)*2 <skrzydła drzwiowe> [(2.85+3.2)*4+1.65*4]*0.42 <ościeżnice + opaski>	m ² m ² m ²	 17.906 12.936	
				RAZEM	30.842
9 d.1	KNR 2-02 1508-10 9916-01 9916-07 9916-09	Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronnie profilowane o szer. do 15 cm Obmiar dodatkowy 30.842 30.842	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 30.842	 30.842
				RAZEM	30.842
10 d.1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż progów drzwiowych z drewna dębowego gr. 5,5 cm. 1.52*4	m m	 6.080	
				RAZEM	6.080
2		PODŁOGA			
11 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 13.40*16.10	m ² m ²	 215.740	
				RAZEM	215.740
12 d.2	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna dębowego (13.4+16.1)*2-6.0	m m	 53.000	
				RAZEM	53.000
13 d.2	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa istniejącej podłogi - wymiana uszkodzonych desek sosnowych 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
14 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.10 mm impregnowanych ogniochronnie, grzybo- i bakterio-bójczo. 215.74	m ² m ²	 215.740	
				RAZEM	215.740

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 2-02 1111-01	Montaż parkietu dębowego 215.74-0.6*(4.9*2+4.2)	m ² m ²	 207.340	
				RAZEM	207.340
16 d.2	KNR 2-02 1110-02 analogia	Montaż stopnia i podstopni z desek struganych dębowych gr. 32 mm (4.9*2+4.2)*(0.3*2+0.16*2)	m ² m ²	 12.880	
				RAZEM	12.880
17 d.2	KNR-W 4-01 0816-03 analogia	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek 215.74+0.32*14	m ² m ²	 220.220	
				RAZEM	220.220
18 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne pokostowanie i woskowanie parkietu dębowego 220.22	m ² m ²	 220.220	
				RAZEM	220.220
3		MALOWANIE			
19 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 13.4*16.1*2.0	m ² m ²	 431.480	
				RAZEM	431.480
20 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu emulsją wzmacniającą podłoże, głęboko penetrującą 431.48	m ² m ²	 431.480	
				RAZEM	431.480
21 d.3	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku na stropach i ścianach siatką z włókna szklanego (215.74+342.90)*0.5	m ² m ²	 279.320	
				RAZEM	279.320
22 d.3	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 431.48	m ² m ²	 431.480	
				RAZEM	431.480
23 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi 431.48*1.1	m ² m ²	 474.628	
				RAZEM	474.628
24 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (13.4+16.1)*2*7.3-67.8-20.0	m ² m ²	 342.900	
				RAZEM	342.900
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian emulsją wzmacniającą podłoże, głęboko penetrującą 368.34	m ² m ²	 368.340	
				RAZEM	368.340
26 d.3	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 342.9	m ² m ²	 342.900	
				RAZEM	342.900
27 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi 342.9	m ² m ²	 342.900	
				RAZEM	342.900
28 d.3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej farby z ościeżnic okiennych (4.3*2+2.0)*8*0.30	m ² m ²	 25.440	
				RAZEM	25.440
29 d.3	KNR 2-02 0814-03 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ościeżach. 25.44	m ² m ²	 25.440	
				RAZEM	25.440
30 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ościeża 25.44	m ² m ²	 25.440	
				RAZEM	25.440
31 d.3	KNR 4-01 0732-01 analogia	Montaż elementów architektonicznych z gipsu 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		3	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.3 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:19,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32)			
4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
34 d.4	KNR 4-03 0203-01	Wymiana okablowania	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
35 d.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
36 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
37 d.4	KNR 5-08 0308-06	Montaż wyłączników	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		WYMIANA GRZEJNIKÓW			
38 d.5	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39 d.5	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
40 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41 d.5	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000