

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z JEZDNI ULICZNYCH I PLACÓW DO KANAŁÓW DESZCZOWYCH.

MATERIAŁY:

1. – WPUST ULICZNY ŻELIWNY KL D 400 Z ZAMKIEM ZATRZASKOWYM PROD. „INSTMET"
2. – KRĘGI BETONOWE O ŚREDNICY 50 cm Z BETONU ŻWIROWEGO KL 250 (marka 250) O WYS. 30 lub 50 cm WG KR 1-22.2.6./61
3. – PIERŚCIEŃ ŻELBET. O 65 cm Z BETONU WIBROWANEGO KL B 200 STAL ZBROJ. SIOS.
4. – PŁYTA FUNDAMENT. GR. 15 cm WYKONANA Z BETONU KL 150 (marka 170)
5. PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB ŻWIRU O GR. 7 cm.

Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa terenu Placu Piastowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, parkometrów oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice			
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice			
Nazwa rysunku Wpust uliczny		Skala 1:- Nr rys	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. sanitarna	mgr inż Jan Wiśniewski	Upr. bud. KUP/0053/POOS/11	
Asystent projektanta	mgr inż. Ewa Janik		
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Jan Burglin	Upr. bud. GPKG-I-7342-24/95	
18 maj 2012r			