

Lp.	Iden-tyfika-tor	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
1	d.1	KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,119+0,058+0,047+0,029+0,026	km	0.279	
					RAZEM	0.279
2	d.1	KNR 2-31 0803-03 D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm- średnio 6 cm	m <sup>2</sup>		
			2986	m <sup>2</sup>	2986.00	
					RAZEM	2986.00
3	d.1	KNR 2-31 0803-04 D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m <sup>2</sup>		
			2986	m <sup>2</sup>	2986.00	
					RAZEM	2986.00
4	d.1	KNR 2-31 0811-02 D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
			140	m <sup>2</sup>	140.00	
					RAZEM	140.00
5	d.1	KNR 2-31 0810-02 D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej- kostka betonowa	m <sup>2</sup>		
			365	m <sup>2</sup>	365.00	
					RAZEM	365.00
6	d.1	KNR 2-31 0815-01 D 01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
			39	m <sup>2</sup>	39.00	
					RAZEM	39.00
7	d.1	KNR 2-31 0802-07 D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2986	m <sup>2</sup>	2986.00	
					RAZEM	2986.00
8	d.1	KNR 2-31 0813-03 D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			542	m	542.00	
					RAZEM	542.00
9	d.1	KNR 2-31 0814-02 D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			56	m	56.00	
					RAZEM	56.00
10	d.1	KNR 2-31 0818-01 D 01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
			28	m	28.00	
					RAZEM	28.00
11	d.1	KNR 2-01 0103-04 D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
12	d.1	KNR 2-01 0105-04 D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
13	d.1	KNR 2-01 0110-01 D 01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>		
			5	m <sup>3</sup>	5.00	
					RAZEM	5.00
14	d.1	KNR 2-01 0110-02 D 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			5	mp	5.00	
					RAZEM	5.00
15	d.1	KNR 2-01 0110-03 D 01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
			5	mp	5.00	

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	5.00
<b>Roboty ziemne</b>						
16	d.2	KNR 2-01 0206-02 D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (863+600+435+792+60+812+22)*0,3	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1075.20	
					RAZEM	1075.20
17	d.2	KNR 2-01 0235-02 D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
			352	m <sup>3</sup>	352.00	
					RAZEM	352.00
<b>Jezdnia- UI Prochowa (profil A-B km 0+009,0-0+048,2), UI manewrowa (profil A-B km 0+048,2-0+119,1), UI Prochowa (profil E-F km 0+019,6-0+047,4), Minirondo (profil A-B km 0+048,2)</b>						
18	d.3	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
19	d.3	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruncement 2,5 MPa, łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
20	d.3	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruncement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
21	d.3	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5- łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
22	d.3	KNR 2-31 0114-06 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- MKŁ 0/31,5	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
23	d.3	KNR 2-31 0310-01 D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm- łącznie 7 cm AC16W	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
24	d.3	KNR 2-31 0310-02 D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
25	d.3	KNR 2-31 0310-05 D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm- łącznie 5 cm AC11S	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
26	d.3	KNR 2-31 0310-06 D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
27	d.3	KNR 2-31 1004-06 D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
28	d.3	KNR 2-31 1004-07 D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
			863	m <sup>2</sup>	863.00	
					RAZEM	863.00
<b>Jezdnia- UI manewrowa przy hotelu "Piast" (profil C-D km 0+003,0-0+058,1), UI manewrowa (profil G-H km 0+003,0-0+029,0), UI manewrowa (profil I-J km 0+003,0-0+026,4)</b>						

Lp.	Iden-tyfika-tor	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.4		KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
30 d.4		KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 2,5 MPa, łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
31 d.4		KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
32 d.4		KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5- łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
33 d.4		KNR 2-31 0114-06 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- MKŁ 0/31,5	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
34 d.4		KNR 2-31 0310-01 D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm- łącznie 4 cm AC16W	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
35 d.4		KNR 2-31 0310-05 D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm- łącznie 4 cm AC11S	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
36 d.4		KNR 2-31 0310-06 D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
37 d.4		KNR 2-31 1004-06 D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
38 d.4		KNR 2-31 1004-07 D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600.00	
					RAZEM	600.00
<b>Jezdnia- Ul dojazdowa do wodociągów (profil E-F km 0+000,0-0+019,6), nowobudowany zjazd publiczny przy zakładzie gazowniczym, dorga manewrowa na parkingu przy hotelu "Piast"</b>						
39 d.5		KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			435	m <sup>2</sup>	435.00	
					RAZEM	435.00
40 d.5		KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 2,5 MPa, łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			435	m <sup>2</sup>	435.00	
					RAZEM	435.00
41 d.5		KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			435	m <sup>2</sup>	435.00	
					RAZEM	435.00
42 d.5		KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5 łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>		
			435	m <sup>2</sup>	435.00	
					RAZEM	435.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	d.5	KNR 2-31 0114-06 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- MKŁ 0/31,5	m <sup>2</sup>		
			435	m <sup>2</sup>	435.00	
					RAZEM	435.00
44	d.5	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- szara fazowana	m <sup>2</sup>		
			435	m <sup>2</sup>	435.00	
					RAZEM	435.00
<b>Miejsca parkingowe</b>						
45	d.6	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			792	m <sup>2</sup>	792.00	
					RAZEM	792.00
46	d.6	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa, łącznie 10 cm	m <sup>2</sup>		
			792	m <sup>2</sup>	792.00	
					RAZEM	792.00
47	d.6	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			792	m <sup>2</sup>	792.00	
					RAZEM	792.00
48	d.6	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5, łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			792	m <sup>2</sup>	792.00	
					RAZEM	792.00
49	d.6	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- czerwona fazowana	m <sup>2</sup>		
			792	m <sup>2</sup>	792.00	
					RAZEM	792.00
<b>Zjazdy indywidualne</b>						
50	d.7	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			60	m <sup>2</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
51	d.7	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa, łącznie 10 cm	m <sup>2</sup>		
			60	m <sup>2</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
52	d.7	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			60	m <sup>2</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
53	d.7	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5, łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			60	m <sup>2</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
54	d.7	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- grafit fazowana	m <sup>2</sup>		
			60	m <sup>2</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
<b>Chodniki</b>						
55	d.8	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			812	m <sup>2</sup>	812.00	
					RAZEM	812.00
56	d.8	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 1,5 MPa, łącznie 10 cm	m <sup>2</sup>		
			812	m <sup>2</sup>	812.00	

Lp.	Iden-tyfika-tor	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	812.00
57	d.8	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 1,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			812	m <sup>2</sup>	812.00	
					RAZEM	812.00
58	d.8	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka szara 80%, czerwona 20% fazowana	m <sup>2</sup>		
			812	m <sup>2</sup>	812.00	
					RAZEM	812.00
<b>Wyspa środkowa na minirondzie, zabruki na łukach</b>						
59	d.9	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			22	m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
60	d.9	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 2,5 MPa, łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			22	m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
61	d.9	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruncocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			22	m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
62	d.9	KNR 2-31 0109-01 D 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm- beton C16/20, łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>		
			22	m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
63	d.9	KNR 2-31 0109-02 D 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu- beton C16/20	m <sup>2</sup>		
			22	m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
64	d.9	KNR 2-31 0302-02 D 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka kamienna 16/18	m <sup>2</sup>		
			22	m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
<b>Elementy ulic</b>						
65	d.1 0	KNR 2-31 0403-03 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- wysoki	m		
			528	m	528.00	
					RAZEM	528.00
66	d.1 0	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m <sup>3</sup>		
			528*0,06	m <sup>3</sup>	31.68	
					RAZEM	31.68
67	d.1 0	KNR 2-31 0403-03 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- niski	m		
			370	m	370.00	
					RAZEM	370.00
68	d.1 0	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m <sup>3</sup>		
			370*0,06	m <sup>3</sup>	22.20	
					RAZEM	22.20
69	d.1 0	KNR 2-31 0403-05 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			46	m	46.00	
					RAZEM	46.00

Lp.	Iden-tyfika-tor	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	d.1 0	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m <sup>3</sup>		
			46*0,04	m <sup>3</sup>	1.84	
					RAZEM	1.84
71	d.1 0	KNR 2-31 0407-05 D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			246	m	246.00	
					RAZEM	246.00
<b>Elementy BRD</b>						
72	d.1 1	KNR 2-31 0706-02 D 07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>		
			25	m <sup>2</sup>	25.00	
					RAZEM	25.00
73	d.1 1	KNR 2-31 0706-07 D 07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10.00	
					RAZEM	10.00
74	d.1 1	KNR 2-31 0706-06 D 07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>		
			72	m <sup>2</sup>	72.00	
					RAZEM	72.00
75	d.1 1	KNR 2-31 0702-02 D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			30	szt.	30.00	
					RAZEM	30.00
76	d.1 1	KNR 2-31 0703-01 D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
77	d.1 1	KNR 2-31 0703-02 D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
			20	szt.	20.00	
					RAZEM	20.00
<b>Zieleń</b>						
78	d.1 2	KNR 2-01 0505-02 D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>		
			552	m <sup>2</sup>	552.00	
					RAZEM	552.00
79	d.1 2	KNR 2-01 0510-01 D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
			552	m <sup>2</sup>	552.00	
					RAZEM	552.00
<b>Roboty inne</b>						
80	d.1 3	KNR 2-31 1406-03 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
			20	szt.	20.00	
					RAZEM	20.00
81	d.1 3	KNR 2-31 1406-04 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			28	szt.	28.00	
					RAZEM	28.00
82	d.1 3	KNR 2-31 1406-05 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
83	d.1 3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie- AROT	m		
			54	m	54.00	
					RAZEM	54.00

Lp.	Iden- tyfika- tor	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	d.1	analiza in- dywidualna	Montaż parkomatów	m <sup>2</sup>		
3		2		m <sup>2</sup>	2.00	
					RAZEM	2.00
85	d.1	analiza in- dywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
3		1		szt	1.00	
					RAZEM	1.00