





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skatepark, Chojnice / Lista opraw

5 Ilość Oprawa LED / 5120 / 48 LEDS 700mA
NW / 330742
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 10859 lm
Strumień świetlny (Lampy): 12240 lm
Moc opraw: 107.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 88 99 100 89
Wyposażenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Wysokość słupów: h=8,0m / wysięgnik dł. 1,5m / 10°





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:464

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	Oprawa LED / 5120 / 48 LEDS 700mA NW / 330742 (1.000)	10859	12240	107.0
W sumie:			54297	W sumie: 61200	535.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

OPRAWA LED / 5120 / 48 LEDS 700mA NW / 330742
10859 lm, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	63.884	48.619	8.000	10.0	0.0	-34.9
2	77.373	40.784	8.000	10.0	0.0	-20.6
3	86.083	49.494	8.000	10.0	0.0	93.6
4	81.849	60.063	8.000	10.0	0.0	163.7
5	67.420	60.906	8.000	10.0	0.0	-179.6




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 217

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(57.517 m, 53.002 m, 0.010 m)



Siatka: 21 x 14 Punkty

E_m [lx]
60

E_{min} [lx]
26

E_{max} [lx]
91

E_{min} / E_m
0.439

E_{min} / E_{max}
0.289