

CR-30



CR-20



CR-automatic

Regulator pręđ.	Typ kurtyny
CR-20	COR-IND M 1000 F COR-IND M 1500 F
CR-30	COR-IND M 1000/12 COR-IND M 1500/18

Regulator naścienny CR-automatic

- 1) Ręczne sterowanie pręđością (3 stopnie) i mocą grzałki (2 stopnie)
- 2) Włącznik drzwiowy
- 3) Tryb pracy lato/zima

Zastosowanie

Budownictwo przemysłowe.

Konstrukcja

Kurtyny powietrzne COR-IND M z nagrzewnica elektryczną, przeznaczone do montażu ściennego. Wysokość montażu od 3 do 5 m.



Pręđkość powietrza wylotowego osiąga pręđkość 12 m/s co tworzy efektywną barierę przeciwdziałającą startom ciepła. Zastosowanie wirnika poprzecznego gwarantuje niskie ciśnienie akustyczne. Kurtyny oferowane są w dwóch wielkościach, które mogą być montowane w seriach. Do kurtyn oferowane są jako akcesoria dwa typy regulatorów: CR-20 i CR-30. Za pomocą każdego z nich można sterować do 5 jednostek tego samego modelu w serii COR IND M. za pomocą pojedynczego regulatora możliwa jest obsługa następującej kombinacji : COR-IND-M 1000 + COR-IND-M 1500 F. Front kurtyn serii COR-IND-M mocowany na zawiasach - możliwość uchylenia o 180 stopni co znacznie ułatwia montaż oraz podłączenia elektryczne.

Dane techniczne

Typ	U 50Hz [V]	Moc grzew. [kW]	Moc siln. [W]	Ilość biegów	Wydajność [m³/h]		Pręđ. pow. 0,05m od wylotu* [m/s]	Maximum ΔT [°C]				Ciśn. akust.** [dB(A)]	I [A]	Zabezp. term.	Zimne /ciepłe pow.
					2	1		max. moc bieg	1	min. moc bieg	2	1			
COR IND-M-1000 F	230	x	267	2	3400	3037	12,84	*	*	*	*	55	1,20	*	p
COR IND-M-1500 F	230	x	381	2	4849	4071	14,10	*	*	*	*	59	1,76	*	p
COR IND-M-1000/12	3N 400	6/12	245	2	3212	2489	12,13	17,70	22,80	8,34	10,57	55	1,07	*	p/q
COR IND-M-1500/18	3N 400	9/18	348	2	4955	4375	18,50	12,38	23,34	9,64	11,23	59	1,62	*	p/q

* - max przepływ, ** - mierzone z odległości 5 m

Instalacja



Typ	Regulator ścienny	Waga [kg]	Kolor RAL 9003
COR IND-M-1000 F	OPCJA	40	biały
COR IND-M-1500 F	OPCJA	50	biały
COR IND-M-1000/12	OPCJA	45	biały
COR IND-M-1500/18	OPCJA	45	biały

Wymiary [mm]



Łatwy montaż

Przednia osłona kurtyny zamocowana na zawiasach uchylnych pod kątem 180° sprawia, że montaż jest prosty i wygodny.