

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Adaptacja pomieszczenia na wc dla osób niepełnosprawnych</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0354-04</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0313-02</b>	1.5*0.38*0.2	m <sup>3</sup>	0.114	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.114</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych	m		
d.1	<b>0313-04</b>	1.5*3	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m		
d.1	<b>0339-05</b>	2.05	m	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	<b>0308-04</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	<b>0708-03</b>	2.05+1.1	m	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
d.1	<b>0705-05</b>	1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0318-03</b>	1.1*2.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1017-02</b>	2*1	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0804-07</b>	7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	<b>0333-10</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR-W 2-</b>	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>17 0101-02</b>	1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
13	<b>KNR-W 2-</b>	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
d.1	<b>17 0138-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-08</b>	7.05+(2.9+2.43)*2.5	m <sup>2</sup>	20.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.375</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-04</b>	0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-01</b>	7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-03</b>	Krotność = 3 7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
18	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2805-05</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
19	<b>KNR 0-12II</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-01</b>	(2.9+2.43)*2.0	m <sup>2</sup>	10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
20	<b>KNR 0-12II</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-07</b>	(2.9+2.43)*2.0	m <sup>2</sup>	10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
21	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	(2.9+2.43)*0.6+7.05	m <sup>2</sup>	10.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.248</b>
22		Montaż poręczy dla niepełnosprawnych	kpl		
d.1		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 Winda D2</b>					
23	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna	szt.		
d.2	<b>0354-04</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0313-02</b>	1.5*0.38*0.2*3	m <sup>3</sup>	0.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.342</b>
25	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych	m		
d.2	<b>0313-04</b>	1.5*3*3	m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
26	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0349-02</b>	1.1*2.1*0.38+1.1*1*2*0.38	m <sup>3</sup>	1.714	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.714</b>
27	<b>KNR 4-01</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2	<b>0308-04</b>	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.2	<b>0708-03</b>	(2.05*2+1.1)*3	m	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
29	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
d.2	<b>0705-05</b>	1.5*3*2	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
30	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0106-04</b>	2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0304-02</b>	0.6*1.5*0.38*2	m <sup>3</sup>	0.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.684</b>
32	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0711-03</b>	0.6*1.5*4	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
33	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0815-04</b>	0.6*1.5*4+15.6*0.4	m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
34	<b>kalk. własna</b>	Naprawa posadzki po wyburzeniach	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	<b>kalk. własna</b>	Naprawa elewacji po wyburzeniach	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.2	kalk. własna	Montaż windy D2 - kpl z szybem i podbudową	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	30		m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>3 Adaptacja pomieszczenia na wc dla osób niepełnosprawnych - zaplecze</b>					
38 d.3	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
	1.5*2		m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39 d.3	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
	1.5*0.38*0.2		m <sup>3</sup>	0.114	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.114</b>
40 d.3	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych	m		
	1.5*3		m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
41 d.3	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
	1.1*2*0.38		m <sup>3</sup>	0.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.836</b>
42 d.3	<b>KNR 4-01 0308-04</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.3	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	2.05+1.1		m	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
44 d.3	<b>KNR 4-01 0705-05</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
	1.5*2		m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45 d.3	<b>KNR 4-01 0318-03</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
	1.1*2.1		m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
46 d.3	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
	2*1		m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47 d.3	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
	2.2*3.4		m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
48 d.3	<b>KNR 4-01 0333-08</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49 d.3	<b>KNR-W 2- 17 0138-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	2.2*3.4+(2.2+3.2)*2*2.5-1.5*2-1*2		m <sup>2</sup>	29.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.480</b>
51 d.3	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
	1.5*2*0.12		m <sup>3</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
52 d.3	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	3*2		m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.3	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 32+3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
54 d.3	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55 d.3	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
56 d.3	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
57 d.3	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m <sup>2</sup> 2.2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
58 d.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.2+3.2)*2*2-1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
59 d.3	<b>KNR 0-12II 0829-07</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną (2.2+3.2)*2*2.5-1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
60 d.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.2*3.4+(2.2+3.2)*2*0.6+1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.960</b>
61 d.3		Montaż poręczy dla niepełnosprawnych 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4 Wymiana drzwi 12 szt</b>					
62 d.4	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
63 d.4	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.5*0.38*0.2*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.368</b>
64 d.4	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych 1.5*3*12	m m	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
65 d.4	<b>KNR 4-01 0339-05</b>	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu 2.05*12	m m	 24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
66 d.4	<b>KNR 4-01 0308-04</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> 1*12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
67 d.4	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2.05+1.1)*12	m m	 37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
68 d.4	<b>KNR 4-01 0705-05</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1.5*2*12	m m	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
69 d.4	<b>KNR 4-01 0318-03</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł (1.1*2.1)*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
70 d.4	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1*12	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
<b>5 Zagospodarowanie terenu</b>					
71 d.5	<b>KNR 2-31 0810-02</b>	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 20*7.5+20+7*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
72 d.5	<b>KNR 2-31 0810-03</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 20*7.5+20+7*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
73 d.5	<b>KNR 2-31 0810-04</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = -2 20*7.5+20+7*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
74 d.5	<b>KNR 2-31 0813-01</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 20+8*2	m m	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
75 d.5	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 20*3+12*5+16*5+12.5*5+198+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.500</b>
76 d.5	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 20*3+12*5+16*5+12.5*5+198+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.500</b>
77 d.5	<b>KNR 2-31 0401-01</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 10.5+100+40+40	m m	 190.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.500</b>
78 d.5	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (10.5+100+40+40)*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.430</b>
79 d.5	<b>KNR 2-31 0402-05</b>	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 40*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
80 d.5	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (10.5+100+40)	m m	 150.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.500</b>
81 d.5	<b>KNR 2-31 0403-05</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
82 d.5	<b>KNR 2-31 0403-07</b>	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 40	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
83 d.5	<b>KNR 2-31 0407-04</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 55	m m	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
84 d.5	<b>KNR 2-31 0103-01</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 460+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.000</b>
85 d.5	<b>KNR 2-31 0104-03</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 460+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.000</b>
86 d.5	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 460+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.000</b>
87 d.5	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 460+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.5	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 460+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.000</b>
89 d.5	<b>KNR 0-11 0317-04</b>	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 460+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.000</b>
90 d.5	<b>KNR 2-21 0218-01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
91 d.5	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
92 d.5	<b>KNR 2-01 0212-05</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 200	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
93 d.5	<b>KNR 2-01 0214-03</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 9 200	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
94 d.5		Utylizacja ziemi i gruzu 200	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
95 d.5	<b>kalk. własna</b>	Montaż bramy, furtki i przedłużenie ogrodzenia 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96 d.5	<b>kalk. własna</b>	Geodezja, zajęcie pasa, projekt organizacja ruchu 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>