















Oprawy parteru legenda:

- Oprawa rastrowa LED 29W 3650lm 4000K
- Oprawa hermetyczna LED 35W 4900lm 840
- Oprawa hermetyczna LED 51W 7100lm 840
- Oprawa LED 35W 4600lm 840
- Oprawa LED 51W 7100lm 840
- Oprawa LED 35W 4600lm 840 IP44
- Oprawa LED 51W 7100lm 840 IP44
- Oprawa zawieszana lub przykręcana LED 840 IP65

Oprawy istniejące:

-  Oprawa świetłkowa n/t 2x36W
-  Oprawa świetłkowa n/t 2x18W
-  Oprawa zwieszakowa na świetłki kompaktowe 3 szt.
-  Płafoniera ścienna na źródło żarowe do 60W
-  Płafoniera sufitowa na źródło żarowe do 60W
-  Oprawa zwieszakowa na źródło metalohalogenowe 400W
-  Oprawa świetłkowa, rastrowa n/t 4x18W

Oznaczenia dodatkowe:

-  Oprawa o podwyższonym IP 65
-  Oprawa świetłkowa montowana na ścianie
-  Oprawa typu High-bay
-  Rozdzielnia główna
-  n - oznaczenie numeru klasy
-  Oprawy nie podlegające wymianie, do demontażu
-  Doprowadzenie zasilania od miejsca punktu świetlnego ściennego do oprawy nastrokowej