


## ZAMEK - ZESTAW ZABAWOWY



Urządzenia łatwo dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Szerokość: 4,16 m

Długość: 4,24 m

Wysokość: 3,11 m

Strefa funkcjonowania urządzenia  $F=38,11\text{m}^2$



Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,69 m


Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 7,61 m

Głębokość fundamentowania: 1,00 m

Nawierzchnia amortyzująca: sztuczna trawa



## KOŃ - BUJAK SPRĘŻYNOWY



Szerokość: 0,29 m

Długość: 1,01 m

Wysokość: ~0,76 m

Strefa funkcjonowania urządzenia F=11,19 m<sup>2</sup>



Maksymalna wysokość upadkowa: poniżej 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,01 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,29 m

Głębokość fundamentowania: 1,0 m

Nawierzchnia amortyzująca: sztuczna trawa



## RÓWNOWAŻNIA

Szerokość:

0,18 m


Długość:

3,00 m

Wysokość:

~0,30 m

Strefa



funkcjonowania urządzenia  $F=17,17 \text{ m}^2$

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,18 m

Głębokość fundamentowania: 1,0 m

